

Primare R 20

Phono MM/MC Vorverstärker



Technik für den guten Klang

- extrem stabiles Gehäuse zum Schutz der Elektronik vor Vibrationen
- hochwertige Bauteile und überlegene Verarbeitungsqualität
- diskreter Schaltungsaufbau
- hochwertige Bauteile von Burr Brown, Fairchild und Toshiba
- RIAA Genauigkeit: +/- 0,2 dB (von 50 Hz bis 20 kHz)
- zuverlässige SMD-Technik mit kurzen, kabellosen Signalwegen durch hohe Packungsdichte
- 230 Volt Gerät



Primare R 20

Phono MM/MC Vorverstärker



Ausstattungsmerkmale

- Gehäuse schwarz oder titan
- je ein asymmetrischer Ein- und Ausgang
- Erdungsklemme
- abnehmbares Netzkabel



Primare R 20

Phono MM/MC Vorverstärker

Gondorfer Strasse 12
 D-54647 Dudeldorf
 Germany
 Fon +49 - 6565 - 934 398
 Fax +49 - 6565 - 934 407
 info@hifihenkes.de
 www.hifihenkes.de



Technische Daten und Ausstattung des Primare R 20

(Herstellerangaben, ohne Gewähr)

Produktbeschreibung:	Phono MM/MC Vorverstärker
Kontrollfunktionen am Gerät:	rückseitiger Impedanzwahlschalter rückseitige MM/MC-Umschaltung
Verstärkung:	MM: 35/41 dB MC: 55 dB
Eingangsimpedanzen:	(rückseitig einstellbar) 10, 20, 50, 100, 200 Ohm, 47 kOhm
Eingänge:	ein Paar asymmetrischer Eingänge (RCA/Cinch)

[klaus henkes klankonzepte](#) · Gondorfer-Strasse 12 · D-54647 Dudeldorf

Ausgänge:	ein Paar asymmetrische Ausgänge (RCA/Cinch)
Ausgangsimpedanz:	100 Ohm
RIAA Genauigkeit:	+/- 0,2 dB (von 50 Hz bis 50 kHz)
Fremdspannungsabstand:	MM: - 80 dB MC: - 75 dB
Leistungsaufnahme:	< 9 Watt
Netzkabel:	abnehmbar, 3polige Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter nach IEC-Standard
Konformität:	entspricht CE-Bestimmungen
Abmessungen (B x H x T):	21,5 x 7,5 x 27,5cm die Anschlüsse der Rückplatte stehen ca. 1,5cm ab
Ausführung:	schwarz oder titan
Gewicht:	4,0 kg
Versandgewicht:	7,5 kg

Gondorfer Strasse 12
D-54647 Dudeldorf
Germany
Fon +49 - 6565 - 934 398
Fax +49 - 6565 - 934 407
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de